



FICHE TECHNIQUE

rev. 00 du 30/05/11

PULIDECK (détergent pour bois)

code SO9000

DONNÉES TECHNIQUES (se référant à température ambiante de +23°C et humidité relative de 65%)

Aspect	liquide opalescent
Viscosité	25" F4 ± 5" F4
pH	2.5 ± 0.5
Poids spécifique	1.06 ± 0.02
Rendement moyen du produit dilué	10-20 m ² /litre

DESCRIPTION

Détergent aqueux pour le nettoyage et la restauration des produits manufacturés en bois exposés à l'extérieur. Le produit enlève la saleté et la patine grise qui se dépose sur la surface, redonnant ainsi la couleur d'origine au bois. Après le nettoyage, on peut traiter le produit manufacturé avec l'un de nos produits protecteurs pour extérieur (Exterol, Colorhit, Aquacolor, Aquanatur). Il est prêt à l'emploi.

CONDITIONNEMENT

Pot en plastique de 0.75 litre.

MODE D'EMPLOI

Appliquer au pinceau le produit sur le produit manufacturé et attendre au moins 15-20 minutes. Enlever la patine superficielle au moyen d'une brosse semi-rigide ou d'un Scotch-Brite rouge. Rincer à l'eau et laisser sécher avant de traiter le bois avec un produit protecteur. On peut enlever la patine à l'aide d'un nettoyeur à jet d'eau haute pression.

AVERTISSEMENTS

- En cas de températures élevées et d'humidité ambiante basse, on conseille d'effectuer une deuxième vaporisation avant de commencer le brossage.
- Le produit pourrait abîmer la surface d'autres matériaux différents du bois. En cas de contact accidentel, laver immédiatement à l'eau.
- Utiliser des gants en caoutchouc et des lunettes de protection pendant la manipulation

Craint le gel!

Le produit se conserve pendant au moins 12 mois dans un endroit sec et frais et dans sa confection originale non ouverte.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de nos connaissances les plus récentes et de notre meilleure expérience, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions et modalités d'usage du produit nous sont inconnues.